

ALUMINIUM LEVELS

984



- Body of profiled Aluminium, enamelled
- Shatterproof vials (5 years guarantee)
- Fluorescent liquid, unaffected by temperatures from -50° to +50°C
- Non-dispersing bubble
- Adjustable horizontal vial

Family details

Code	L mm	Base mm	Precision	 Quantity for packaging
U09840001	150	22	0,057° = 1 mm/m	1
U09840002	400	22	0,057° = 1 mm/m	1
U09840003	500	22	0,057° = 1 mm/m	1
U09840004	600	22	0,057° = 1 mm/m	1
U09840005	800	22	0,057° = 1 mm/m	1

Spare parts

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articles



[984 RH - Spare horizontal vial](#)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

*Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.*