

AMMETER AND DIGITAL MULTIMETER

076 PD



- Measures voltage and current AC/DC, resistance and temperature
- Continuity and diodes test
- Low battery indication
- Data-hold function
- Supplied with a pair of insulated tips and thermocouple
- Spare parts (not included in the package):
- Spare tips (2 pieces): 711A-L
- CAT III 600 V

Max jaw opening (mm)	33
Direct voltage DC (mV÷V)	400÷600
Resistance (Ω÷MΩ)	400÷40
Temperature with K probe	-20°C÷1000°C
Direct/Alternating current DC/AC (A÷A)	400
Battery type (supplied)	2xAAA
Alternating voltage AC (V÷V)	4÷600
Continuity test	segnale acustico per valori resistivi inferiori a 30Ω

Family details

Code

Weight gr

Quantity for packaging

U00760013

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000