

90° ANGLE GRINDER - 0.3 CV (220 W)

922 BP1



- Model with head angled at 90°
- It can be used for removing weld lines and burrs, for grinding welded areas, of sanding, deburring, finishing, cutting, etc.
- Double internal bearing system to ensure a longer tool life
- Body and handle in resistant antislip material insulated against cold and vibrations
- Adjustable speed
- Snap safety lever
- Supplied with 6 mm collet
- Rear air exhaust
- Spare rotor blades (4 pieces): code N444798
- Spare collet 6 mm: code N444782

Recommended air pressure (bar)	6,2
Free speed (rpm)	15200-23000
Air inlet (")	1/4
Average air consumption (l/min)	76
Vibrations (m/s ²)	4,54
Sound power dB(A)	96,9 ±3
Collet size (mm)	6
Power (CV-W)	0,3-220
Ø hose size (mm)	10
Sound level dB(A)	85,9 ±3

Family details

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Code	LxPxH mm	 Weight gr	 Quantity for packaging
U09220004	165x27x75	555	1

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.