

# REVERSIBLE STRAIGHT IMPACT WRENCH (COMPOSITE MATERIAL FRAME)

## 942 PE2 1



- Lightweight and balanced for easy use, only 8 Kg
- Reversible model with double hammer - Progressive trigger
- Air exhaust through the handle, at 45°
- 2 tightening torque settings, always maximum untightening power
- Soft-touch bimaterial grip
- Additional soft-touch bimaterial handle allows strong and firm grip
- Socket retaining system on square drive with holding ring and hole to be used with lock pin and safety ring
- Spare rotor blades (6 pieces): code 30M200147

Square drive (")	1
Strokes per minute	1000
Recommended air pressure (bar)	6,2
Air inlet (")	1/2
Torque in use (Nm min-Max)	203÷1627
Vibrations (m/s <sup>2</sup> )	14,75
Average air consumption (l/min)	480
Sound power dB(A)	115,4 ±3
Max torque (Nm)	3390
Free speed (rpm)	5000
Ø hose size (mm)	19
Sound level dB(A)	104,4 ±3

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Bolt capacity

M38

## Family details

Code	LxPxH mm	 Weight kg	 Quantity for packaging
U09420009	346x101x97	8	1

Stanley Black &amp; Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo  
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000