

## AVVOLGICAVO CON PORTALAMPADA

### 889 KB



- Modello a recupero automatico del cavo con guida a rulli
- Dispositivo di arresto del cavo inseribile ogni 50 cm
- Corpo avvolgitore in materiale antiurto con staffa girevole per fissaggio a parete
- Struttura portalampada in polipropilene con impugnatura bimatereale
- Cavo rivestito in neoprene
- Fornito senza lampadina

Fonte di luce	FLUO E27
Potenza max (W)	15
Grado protezione lampada	IP65
Grado protezione avvolgitore	IP42
Lunghezza cavo (m)	15
Tipo cavo	H05 RN-F
Tensione alimentazione (V)	230

### Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	Peso kg	Q.tà x conf.	Prezzo listino
U08890005	375x290x175	4,0	1	€ 322.00

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000