

## LAMPADA PORTATILE FLUORESCENTE



**889 F 230**

- Struttura rinforzata resistente alle cadute e agli urti
- Resistente ai prodotti e solventi utilizzati nelle autostazioni e in ambiente industriale (DOT, olio motore, benzina, gasolio...)
- Nessun surriscaldamento dell'apparecchio durante il funzionamento
- 2 ganci a scomparsa, girevoli ed orientabili
- 2 magneti posteriori

Fonte di luce	FLUO 11 W
Flusso luminoso (lm)	320
Intensità di luce (lux@0,5m)	470
Grado protezione lampada	IP55
Tensione alimentazione (V)	230
Lunghezza cavo (m)	10
Tipo cavo	H05 RN-F
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 ÷ 40

### Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	Peso gr	Q.tà x conf.	Prezzo listino
U08890007	380x56x44	450	1	€ 135.00

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
 Partita IVA e C.F: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo  
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F: 03225990138

The logo for Stanley Black & Decker is displayed in a bold, italicized, sans-serif font, with a yellow rectangular background behind the text.

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo  
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

*Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.  
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.*