

LAMPADA DI ISPEZIONE A LED



889 RL

PROMO

- Doppio utilizzo: lampada di ispezione o torcia frontale
- Base magnetica regolabile in più posizioni fino a 180°
- Due magneti posteriori
- Due ganci retraibili e orientabili a 360°
- Indicatore livello di batteria a 4 LED
- Possibilità di montaggio sul treppiede
- Fornita con cavo USB-C

Fonte di luce (funzione lampada)	1 x COB LED (4 W)
Fonte di luce (funzione torcia)	1 x SMD LED (0.7 W)
Intensità di luce lampada (lux@0,5m)	80-280
Intensità di luce torcia (lux@0,5m)	800
Flusso luminoso lampada (lm)	120-420
Flusso luminoso torcia (lm)	50
Indice resa cromatica (CRI)	80
Temperatura del colore (k)	5500÷7500K
Angolo di emissione luminosa lampada	120° ±20%
Angolo di emissione luminosa torcia	20° ±20%
Grado di protezione	IP43
Resistenza agli urti	IK07
Tipo batteria (fornite)	3.7 V Li-Ion 4400 mAh

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Autonomia: funzione lampada (ore)	3-10
Autonomia: funzione torcia (ore)	25
Tempo di ricarica (ore)	4,5
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 ÷ 40
Caricabatterie (INPUT)	AC 100-240V 50/60HZ 0.2A
Caricabatterie (OUTPUT)	DC 5.0V 1A

Dettagli famiglia

Codice	LxP mm	 Peso gr	 Q.tà x conf.	Prezzo listino	Prezzo scontato
U08890036	215x27	291	1	€ 84.00	€ 59.00

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000