

MULTIMETRO DIGITALE CON LETTURA A VALORE EFFICACE TRUE RMS

076 M

NEW!



- Parametri rilevabili: tensione e corrente AC/DC, resistenza, continuità, prova del diodo, capacità, frequenza, ciclo di lavoro, temperatura, DWELL, regime del motore, ampiezza d'impulso
- Modalità di mantenimento dati sul display
- Modalità relativa
- Spegnimento automatico
- Autocalibrazione
- Memorizzazione dati
- Fornito con coppia di puntali, termocoppia e 2 batterie AAA
- CAT III 600 V

Tensione continua DC (mV÷V)	6÷600
Tensione alternata AC (mV÷V)	600÷600
Corrente continua DC (mA÷A)	60÷10
Corrente alternata AC (mA÷A)	60÷10
Resistenza ($\Omega \div M\Omega$)	600÷60
Temperatura con termocoppia K	-20°C÷1000°C
DWELL	90° (2 cil)÷45° (8 cil)
Giri minuto RPM (giri/min)	60÷20.000
Protezione per sovraccarico DC/AC (V)	600
Risposta in frequenza (Hz÷MHz)	9,999÷9,999
Tipo batteria (fornite)	2xAAA

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000



Dettagli famiglia

Codice	Peso gr	Prezzo listino
U00760007	224	€ 142.00

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000