

LAMPADA DI ISPEZIONE A LED FLESSIBILE



889 CM

- Ideale per illuminare punti ristretti e con accesso limitato
- Impugnatura in alluminio, torcia in materiale composito
- 2 modalità di illuminazione: frontale e torcia
- Tasto accensione e spegnimento retroilluminato
- Snodata e orientabile a 360°
- Lunghezza cavo snodato (compresa torcia): 405 mm
- Base magnetica
- Fornita con cavo USB-C

Fonte di luce (funzione lampada)	1 x COB LED (1.8 W)
Fonte di luce (funzione torcia)	1 x SMD LED (0.5 W)
Intensità di luce lampada (lux@2m)	200/350
Intensità di luce torcia (lux@2m)	10/20
Flusso luminoso lampada (lm)	150-250
Flusso luminoso torcia (lm)	130-250
Indice resa cromatica lampada (CRI)	≥ 70
Indice resa cromatica torcia (CRI)	≥ 80
Angolo di emissione luminosa lampada	65° ±15%
Angolo di emissione luminosa torcia	12° ±15%
Temperatura del colore (k)	5500K - 7500K
Tipo batteria (fornite)	3.7V Li-ion 2600mAh
Autonomia lampada (ore)	10-5

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Autonomia: lampada-torcia (ore)	9-5
Tempo di ricarica (ore)	4
Caricabatterie (INPUT)	AC 100-240V 50/60HZ 0.2A
Caricabatterie (OUTPUT)	DC 5.0V 1A

Dettagli famiglia

Codice	L m	 Peso gr	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U08890048	550	280	1	€ 57.50

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000