



076 M

Multimetro digitale con lettura a valore efficace TRUE RMS



DATI TECNICI

- Parametri rilevabili: tensione e corrente AC/DC, resistenza, continuità, prova del diodo, capacitance, frequenza, ciclo di lavoro, temperatura, DWELL, regime del motore, ampiezza d'impulso
- Modalità di mantenimento dati sul display
- Modalità relativa
- Spegnimento automatico
- Autocalibrazione
- Memorizzazione dati
- Fornito con coppia di puntali, termocoppia e 2 batterie AAA
- CAT III 600 V



076 M
Multimetro digitale con lettura a
valore efficace TRUE RMS

Caratteristiche

Tensione continua DC (mV÷V)	6÷600
Tensione alternata AC (mV÷V)	600÷600
Corrente continua DC (mA÷A)	60÷10
Corrente alternata AC (mA÷A)	60÷10
Resistenza (Ω ÷M Ω)	600÷60
Temperatura con termocoppia K	-20°C÷1000°C
DWELL	90° (2 cil)÷45° (8 cil)
Giri minuto RPM (giri/min)	60÷20.000
Protezione per sovraccarico DC/AC (V)	600
Risposta in frequenza (Hz÷MHz)	9,999÷9,999
Tipo batteria (fornite)	2xAAA



076 M

Multimetro digitale con lettura a valore efficace TRUE RMS

TABELLA DATI

Codice	Peso gr
U00760007	224

CONFEZIONAMENTO

- Scatola di cartone appendibile

Manuale di istruzioni disponibile su www.usag.it

Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England