



291 N

Chiavi a pipa passante doppie



DATI TECNICI

- Serie pesante a bocca diritta esagonale profonda e piegata poligonale
- Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm
- Apertura passante per viti sporgenti o spine di manovra
- Esecuzione cromata

NORMATIVE

- ISO 2236 ISO 691



291 N

Chiavi a pipa passante doppie

TABELLA DISEGNO

misura	L	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	h	h1	H
6	102±3	10 0/-0.15	10 0/-0.15	9 0/-0.15	7	10	10	24
7	106±3	11 0/-0.2	11 0/-0.2	10 0/-0.15				
8	114±3	12.5 0/-0.2	12.5 0/-0.2	11.5 0/-0.2	9	12	12	27
9	122±3	13.5 0/-0.2	13.5 0/-0.2	12.5 0/-0.2				
10	129±3	15 0/-0.2	15 0/-0.2	13.5 0/-0.2	10	13	13	30
11	136±3	16.5 0/-0.2	16.5 0/-0.2	14.5 0/-0.2				
12	144±4	18 0/-0.2	18 0/-0.2	16 0/-0.2	11	17	17	36
13	152±4	19.5 0/-0.2	19.5 0/-0.2	17.5 0/-0.2				
14	160±4	21 0/-0.2	21 0/-0.2	18 0/-0.2	12	17.5	17.5	40
15	169±4	22.5 0/-0.2	22.5 0/-0.2					
16	178±4	24 0/-0.2	24 0/-0.2	20.5 0/-0.2	13	18	18	42
17	187±4	25.5 0/-0.2	25.5 0/-0.2					
18	195±4	26.5 0/-0.2	26.5 0/-0.2	20.5 0/-0.2	14	19.5	19.5	46
19	204±4	28.5 0/-0.2	28.5 0/-0.2					
20	212±4	29.5 0/-0.2	29.5 0/-0.2	24 0/-0.2	15	20.5	20.5	50
21	221±5	30.5 0/-0.2	30.5 0/-0.2					
22	230±5	32 0/-0.2	32 0/-0.2	25 0/-0.2	16	22.5	22.5	52
23	240±5	33.5 0/-0.2	33.5 0/-0.2					
24	250±5	34.5 0/-0.2	34.5 0/-0.2	28 0/-0.2	17	24.5	24.5	56
25	260±5	36 0/-0.25	36 0/-0.25					
26	270±5	37 0/-0.25	37 0/-0.25	30.5 0/-0.25	18	25.5	25.5	60
27	280±5	38 0/-0.25	38 0/-0.25					
28	290±5	39.5 0/-0.25	39.5 0/-0.25	33.5 0/-0.25	19	27	27	63
30	315±5	42 0/-0.25	42 0/-0.25					
32	330±5	44.5 0/-0.25	44.5 0/-0.25	38 0/-0.25	20	30	30	70
				30.5 0/-0.25	21	31	31	78
				33.5 0/-0.25	22	32	32	84
				36 0/-0.25	23	35	35	84
				38 0/-0.25	24	39	39	96

Ød ±0.3	Ød1 ±0.3	t min.	t1 min.	t2 min.	L1	V1	V2
4.5	4.5	6	6	21	23	2.6	2.1
		7	7	22			
6	6	8	8	25	24	3.26	2.5
		9	9	26			
7	7	10	10	28	29	4.1	3.5
		11	11	30			
8	8	12	12	38	30	5	4.5
		13	13	40			
9	9	14	14	42	32	5	4.5
		16	16	46			
12	12	17	17	48	40	5	4.5
		18	18	50			
13	13	19	19	51	42	5	4.5
		20	20	53			
14	14	21	21	55	44	5	4.5
		22	22	57			
15	15	23	23	64	43	5	4.5
		24	24	67			
16	16	25	25	69	46	5	4.5
		26	26	70			
17	17	27	27	73	53	5	4.5
		28	28	75			
19	19	30	30	83	55	5	4.5
		31	31	86			
21	21	30	30	83	56	5	4.5
22.6	22.6	31	31	86	55	5	4.5

Dimensioni in mm



291 N

Chiavi a pipa passante doppie

MATERIALI

Acciaio: 40CrV

Cromatura: Cromata lucida

CONFEZIONAMENTO

- Sacchetto di plastica per confezione da 1 e 2pz, scatola di cartone per 5pz



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England